



KONICA MINOLTA



Interface intuitive



Sécurité



Applications



Productivité



Accessibilité



Services

business hub 558e

Multifonction Noir&Blanc A3 · Jusqu'à 55 pages par minute

* La passion de l'innovation



Giving Shape to Ideas*



Bénéfices pour le client



Interface intuitive

Utilisez l'écran de votre business hub comme un smartphone ou une tablette avec une interface utilisateur entièrement personnalisable.



Sécurité

Intégration réseau sécurisée, cryptage des données, écrasement du disque dur et authentification avancée des utilisateurs.



Applications

Efficacité améliorée grâce au vaste portefeuille d'applications de Konica Minolta.



Productivité

Fiabilité, numérisation et impression à grande vitesse, combinées à de puissantes fonctions de finition.



Accessibilité

Fonctionnement parfait de votre périphérique business hub permettant une assistance utile pour faciliter l'accès et la manipulation de MFP des utilisateurs avec des besoins particuliers.



Services

Gestion efficace du parc de multifonctions, y compris la livraison automatique des consommables, la maintenance proactive et la configuration à distance.

Options

1 CARACTÉRISTIQUES AMÉLIORÉES

Améliorations PDF

LK-102v3

Reconnaissance texte OCR

LK-105v4

Polices code à barres

LK-106

Licence unicode

LK-107

Licence OCR

LK-108

Convertisseur de document

LK-110v2

ThinPrint® client

LK-111

Serverless pull printing

LK-114

Trusted Platform Module (TPM)

LK-115v2

2 CONNECTIVITÉ

Kit fax

FK-514

Wireless LAN

SX-BR-4600

Wireless LAN

UK-215

Authentification biométrique

AU-102

Lecteur de cartes

Kit de montage

MK-735

Kit USB I/F

EK-608

Kit USB I/F

EK-609

Support clavier

KH-102



3 AUTRES

Kit de détection double départ papier

UK-501

Filtre UFP

CU-101

Disque dur en miroir

HD-524

Kit de sécurité

SC-508

Tablette support

WT-506

Disque dur en miroir

KP-101

4 MODULES ENTRÉE

1 x Magasin universel

PC-115

2 x Magasins universels

PC-215

Magasin grande capacité

PC-415

Meuble support

DK-510

Magasin grande capacité

LU-302

Magasin grande capacité

LU-207

Support bannière

BT-C1e

5 MODULES DE SORTIE

Séparateur de travaux

JS-506

Réceptacle copie

OT-506

Agrafage externe

FS-533

Kit de perforation

PK-519

Agrafage externe 50f + mode livret

FS-536

Unité relais

RU-513

Agrafage externe 50f + mode livret

FS-536SD

Relay unit

RU-513

Punch kit

PK-520

Agrafage externe 100f

FS-537

Unité relais

RU-513

Agrafage externe 100f + mode livret

FS-537SD

Unité relais

RU-513

Unité de pliage en Z

ZU-609

Kit de perforation

PK-523

Insertion hors four

PI-507

Séparateur de travaux

JS-602

LÉGENDE

■ Option obligatoire

■ Option

■ Cette option ne peut être installée qu'avec l'option correspondante au dessus

Options de finition



Agrafage en coin



Agrafage 2 points



Perforation 2 trous



Perforation 4 trous



Recto-Verso



Numérisation séparée / mixmedia



Pliage en 2



Insertion feuille, rapport



Pli en 3



Livret



Tri décalé



Pli en Z



Impression format bannière

Descriptions

business hub 558e

Système multifonction A3 de 55 ppm Noir&Blanc. Contrôleur d'impression Emperon™ standard prenant en charge les langages d'impressions PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, XPS et OOXML. Capacité papier de 500 + 500 feuilles set bac d'alimentation manuel de 150 feuilles. Prise en charge des formats A6 à SRA3, bannière de 1.2 m et de 52 à 300 g/m². 4 Go de mémoire, disque dur de 250 Go et Gigabit Ethernet en standard.

PDF LK-102v3	PDF / A ; Cryptage PDF ; signature numérique
LK-105v4 Reconnaissance OCR	PDF recherché et PPTX
LK-106 Polices code à barres	Impression de polices code à barres
LK-107 Polices Unicode	Impression de polices Unicode
LK-108 Polices OCR A/B	Impression des polices OCR A et B
LK-110v2 Convertisseur de documents	Génération de divers formats de documents incl. DOCX, XLSX et PDF/A
LK-111 ThinPrint® Client	Impression de données comprimées réduisant l'impact réseau
LK-114 Serverless pull printing	Solution d'impression sécurisée et de Follow-me ne nécessitant aucune application serveur.
LK-115v2 Puce TPM	Module pour protection du cryptage des données et décryptage
FK-514 Kit Fax	Fax Super G3 ; fonctionnalités fax numérique
SX-BR-4600 Wireless LAN	Réseau sans fil vers le connecteur réseau
AU-102 Authentification biométrique	Scanner de veine digitale
UK-215 Antenne Wifi	Connexion Wifi et Wifi Point d'Accès
Lecteur de cartes d'identification	Différentes technologies d'authentification disponibles
MK-735 Kit de montage	Kit d'installation pour lecteur de cartes
EK-608 Kit USB I/F	Connexion clavier USB
EK-609 Kit USB I/F	Connexion clavier USB; Bluetooth
KH-102 Clavier externe	Support pour clavier USB
WT-506 Tablette support	Tablette pour support d'authentification
KP-101 Clavier numérique	A utiliser à la place du clavier tactile
UK-501 kit de détection double départ papier	Détection de double départ papier depuis le chargeur / réduction des erreurs et des bourrages
SC-508 Kit de sécurité	Fonction de Protection copie (2 kits sont obligatoires)
HD-524 HDD en miroir	Disque dur de back-up

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

Dimension du panel / résolution	9" / 800 x 480
Mémoire (standard/max)	4 096 MB
Mémoire disque dur	250 GB (standard)
Interface	10/100/1 000-Base-T Ethernet ; USB 2.0 ; Wi-Fi 802.11b/g/n (option)
Protocoles réseau	TCP/IP (IPv4/IPv6) ; NetBEUI ; SMB ; LPD ; IPP ; SNMP ; HTTP
Chargeur automatique de documents	Jusqu'à 300 originaux ; A6-A3 ; 35-210 g/m ² ; Dualscan ADF
Formats impression	A6-SRA3, formats personnalisés ; Bannière max. 1200 x 297mm
Grammage papier	52-300 g/m ²
Capacité sortie (standard/max)	Standard : 1 150 feuilles / Max.: 6 650 feuilles
Capacité Magasins (en standard)	1x 500 feuilles ; A5-A3 ; 52-256 g/m ² 1x 500 feuilles ; A5-SRA3 ; 52-256 g/m ²
Capacité Magasins (en option)	1x 500 feuilles ; A5-A3 ; 52-256 g/m ² 2x 500 feuilles ; A5-A3 ; 52-256 g/m ² 1x 2 500 feuilles ; A4 ; 52-256 g/m ²
Magasin grande capacité (option)	1x 3 000 feuilles ; A4 ; 52-256 g/m ² 1x 2 500 feuilles ; A4-SRA3 ; 52-256 g/m ²
Bypass	150 f., A6-SRA3, personnalisable, bannière, 60-300 g/m ²
Auto recto-verso	A6 portrait, A5-SRA3 ; 52-256 g/m ²
Finitions (option)	Tri décalé ; groupé ; tri ; agrafage ; perforation ; pli en Z ; pli en 2 ; pli en 3 et livret
Capacité sortie (sans finisher)	Max.: 250 feuilles
Capacité sortie (avec finisher)	Max. 3 300 feuilles
Agrafage	Max.: 100 feuilles ou 94 f + 2 couvertures (jusqu'à 209 g/m ²)
Capacité sortie agrafage	Max.: 1 000 feuilles
Pli en 3	Jusqu'à 3 feuilles
Capacité pli en 3	Max.: 30 feuilles ; illimités

PC-115 1 x Magasin universel	A5-A3, 500 feuilles, 52-256 g/m ²
PC-215 2 x Magasin universel	A5-A3, 2 x 500 feuilles, 52-256 g/m ²
PC-415 Magasin grande capacité	A4, 2 500 feuilles, 52-256 g/m ²
LU-302 Magasin grande capacité	A4, 3 000 feuilles, 52-256 g/m ²
LU-207 Magasin grande capacité	A4- SRA3, 2 500 feuilles, 52-256 g/m ²
BT-C1e Support bannière	Alimentation multipages de bannières
DK-510 Copier desk	Fournit un espace de stockage pour supports d'impression et autres supports
JS-506 Séparateur de travaux	Séparateur de travaux pour dédier sortie Fax par ex.
OT-506 Réceptacle copie	Obligatoire si aucun module de finition installé
RU-513 Unité relais	Pour l'installation des modules de finition FS-536(SD) / FS-537(SD) ; Max. 100 feuilles.
FS-536 agrafage externe 50f	Agrafage 50 feuilles. Capacité de sortie max 3200 f.
FS-536SD agrafage externe 50f + livret	Agrafage 50 feuilles. Livrets de 20 feuilles. Capacité de sortie max 2200 feuilles
PK-520 Kit de perforation pour FS-536(SD)	Perforation 2 ou 4 trous. Basculement automatique
FS-537 Agrafage externe 100 f.	Agrafage 100 feuilles ; Capacité de sortie max 3200 f.
FS-537SD Agrafage externe 100f + livret	Agrafage 100 feuilles. Livrets de 20 f. Capacité de sortie max 2700 feuilles
ZU-609 Unité de pliage en Z *	Unité de pliage en Z pour impression A3
PK-523 Kit de perforation *	Perforation 2 ou 4 trous. Basculement automatique
PI-507 Insertion hors four *	Insertion de couverture; post finition
JS-602 Séparateur de travaux *	Séparateur de travaux pour dédier sortie Fax par ex.
FS-533 Module de finition interne	Agrafage 50 feuilles. Capacité de sortie max 500 f.
PK-519 Kit perforation (pour FS-533)	Perforation 2 ou 4 trous. Basculement automatique

* pour FS-537(SD)

Mode livret	Max.: 20 feuilles ou 19 f + 1 couverture (jusqu'à 209 g/m ²)
Capacité livrets	Max.: 100 livrets ; illimité
Volume page	Rec. 33 000 pages ; Max. 250 000 pages ¹
Durée de vie Toner	Jusqu'à 26 000 pages
Durée de vie Unité image	Jusqu'à 265 000 p. /600 000 pages (Tambour/Développeur)
Consommation électrique	220-240 V / 50/60 Hz moins de 2 kW (système)
Dimensions (L x P x H)	615 x 755 x 961 mm (sans option)
Poids	Approx. 96 kg (sans option)

CARACTÉRISTIQUES IMPRESSION

Résolution	1 800 x 600 dpi ; 1 200 x 1 200 dpi
Languages	PCL 6 (XL 3.0) ; PCL 5 ; PostScript 3 (CPSI 3016) ; XPS
Systèmes	Windows 7 (32/64) ; Windows 8/8.1 (32/64) ; Windows 10 (32/64) ; Windows Server 2008 (32/64) ; Windows Server 2008 R2 ; Windows Server 2012 ; Windows Server 2012 R2 ; Windows Server 2016 ; Macintosh OS X 10.8 ou ultérieur ; Unix ; Linux ; Citrix
Polices	80 PCL Latin ; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Fonctions	Impression directe de PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v 1.7), PDF cryptés ; et OOXML (docx, xlsx, pptx) ; Mixmedia et mixplex ; Job "Easy Set" ; Filigrane ; Surimpression ; Protection copie, Copie carbone
Impression Mobile	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Konica Minolta Print Service (Android), Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android & Windows 10 Mobile) ; Mobile Authentication and Pairing (Android & iOS) option : Google Cloud Print ; Wifi Direct

CARACTERISTIQUES SCAN

Vitesse scan (mono/colour)	Jusqu'à 120/120 ipm en simple Jusqu'à 240/240 ipm en R°/V°
Résolution scan	Max.: 600 x 600 dpi
Modes scan	Scan-to-eMail (Scan-to-Me) ; Scan-to-SMB (Scan-to-Home) ; Scan-to-FTP ; Scan-to-Box ; Scan-to-USB ; Scan-to-WebDAV ; Scan-to-DPWS ; TWAIN scan
Formats	JPEG; TIFF; PDF; compact PDF; PDF crypté; XPS; compact XPS; PPTX option: PDF recherché; PDF linéarisé; PDF/A 1a et 1b; searchable DOCX/PPTX/XLSX
Destinations Scan	2 100 (personnel + groupe) ; support LDAP
Fonctions Scan	Annotation (texte/temps/date) pour PDF ; 400 programmes ; prévisualisation des scans

CARACTERISTIQUES COPIE

Technologie d'image	Laser
Toner	Toner polymérisé Simitri® HD
Vitesse A4 (N&B/Couleur)	Jusqu'à 55 ppm
Vitesse A3 (N&B/Couleur)	Jusqu'à 27 ppm
Vitesse R/V A4 (N&B/Couleur)	Jusqu'à 55 ppm
Temps préchauffage	3.5 sec.
Résolution copie	Approx. 22 sec. ²
Niveaux de gris	600 x 600 dpi
Gradation	256 gradations
Multicopy	1-9,999
Format originaux	A5-A3 ; formats personnalisables
Taux de zoom	25-400% par pas de 0.1% ; Zoom auto
Fonctions copie	Chapitre ; couverture et insertion page ; test impression ; programme mémoire ; fonctions d'art numériques ; mode poster ; répétition image ; filigrane ; tampon ; protection copie

CARACTERISTIQUES FAX

Standard	Super G3 (option)
Transmission	Analogue ; i-Fax ; Colour i-Fax ; IP-Fax
Résolution	Jusqu'à 600 x 600 dpi
Compression	MH ; MR ; MMR ; JBIG
Modem	Jusqu'à 33.6 Kbps
Destinations	2 100 (privée + groupe)
Fonctions	Routage ; départ différé ; PC-Fax ; réception dans box ; Réception en eMail/FTP/SMB ; jusqu'à 400 programmes

SPÉCIFICATIONS DE LA BOÎTE UTILISATEUR

Stockage de documents	Jusqu'à 3 000 documents ou 10 000 pages
Type de boîtes d'utilisateur	Publique ; Personnel (avec mot de passe ou authentification) ; Groupe (avec authentification)
Type de boîtes système	Impression sécurisée ; Copie PDF cryptée ; Reçu de fax ; Routage fax
Fonctions de la boîte utilisateur	Réimpression ; Combinaison ; Télécharger ; Envoi (e-mail / FTP / SMB et Fax) ; Copier la boîte dans la boîte

FONCTIONNALITÉS SYSTÈME

Sécurité	ISO 15408 (en cours) ; IP filter et blocage port ; SSL2 ; SSL3 et TSL1.0/1.1/1.2 communication réseau ; IPsec support ; IEEE 802.1x support ; authentification utilisateur ; Authentification par mot de passe ; impression sécurisée, Effacement du disque dur (8 standard types) ; Kerberos ; Cryptage des données du disque dur (AES 256) ; Effacement auto mémoire ; Réception confidentielle des Fax, Cryptage des données utilisateurs. En option : Mirroring du HDD ; Protection copie.
Accounting	Jusqu'à 1000 comptes utilisateurs ; Prise en charge Active Directory (nom d'utilisateur + mot de passe + e-mail + smb) ; Définition de l'accès des utilisateurs ; Authentification biométrique (scanner des veines du doigt) ; Authentification par badge ; Authentification mobile (Android / iOS).
Software	PageScope Net Care Device Manager ; PageScope Data Administrator ; PageScope Box Operator ; PageScope Direct Print ; PageScope Web Connection ; Print Status Notifier ; Driver Packaging Utility ; Log Management Utility

¹ Si le volume maximum est atteint dans un délai d'un an, un cycle de maintenance doit être effectué
² Le temps de préchauffage peut varier en fonction de l'environnement d'exploitation et de l'utilisation

- Toutes les spécifications se réfèrent au format A4 de 80 g/m².
- La durée de vie d'un consommable dépend de l'utilisation faite, du type d'impression incluant le taux de couverture, le format de la page, le type de papier, impression continue ou intermittente, de la température ambiante et de l'humidité.
- La durée de vie des consommables est basée sur des tests opérés en conditions spécifiques avec un taux de couverture appliqué (5 % sur du A4).
- Le support et disponibilité des caractéristiques listées dépendent des opérations du système, des applications utilisées, du protocole réseau et de la configuration du système.
- Les caractéristiques et accessoires sont décrits sur la base des informations disponible lors de la mise sous presse. Ils sont sujets à modification sans préavis.
- Konica Minolta ne peut garantir que les prix ou spécifications mentionnés dans le présent document sont exempt d'erreurs.
- Tous les autres noms de marque et de produits peuvent être des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs, et ils sont reconnus comme tel dans le présent document.

















VISITEZ CETTE PAGE






















LA RELATION CLIENT, NOTRE PRIORITÉ